POZNÁMKA:

- výplne otvorov sú kreslené ako pohlad zvonka, všetky okná a dvere sa otvárajú dovnútra
- okná a dvere sú kreslené v skladobných rozmeroch – pred realizáciou je potrebné zamerať presné rozmery otvorov
- dodávatel okien doplní potrebné profily (rozšír.stĺpiky, osadzovacie profily a pod)
- vonkajšie parapety hliníkové hr. 1,0 mm RŠ 330 mm
- vnútorné parapety dosky Werzalit š. 200 mm
- dištančné rámiky SWISSPACER
- kovanie celoobvodové
- styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa v zmysle STN 73 3134

Zodp. projektant:	Ing. G. Gabčová		Ing. G. Gabčová Hlivy 1199/22 Považská Bystrica
Vypracoval:	Ing. G. Gabčová		
Investor: Mesto Považská Bystrica			
Miesto stavby: Považská Bystrica		Stupeň PD:	Realizačná
ZŠ Slovenských partizánov Rekonštrukcia obvodového plášťa šatní a schodísk		Č.zák.:	P2016
		Dátum:	05/2016
		Počet A4:	4xA4
		Mierka:	
Názov diela: Architektonicko - stavebné riešenie		č. výkr.: 6	Paré
Výkres: Výplň otvorov a dverí			

OZN. NA VÝKRESE	NÁKRES, ROZMER	RÁM	ZASKLENIE	FARBA	POČET KS 1PP	1NP	2NP	spolu	POZNÁMKA
A1	PLASTOVÉ OKNO ŠTVORKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ+SKLOPNÉ 2700x2000 mm Uw = max. 1,4 W/m2K MIKROVENTILÁCIA	PLASTOVÝ PROFIL min. 70 mm SO STREDOVÝM TESNENÍM	IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4	BIELA	4	0	0	4	
A5	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ SKLOPNÉ 1000x750 mm Uw = max. 1,4 W/m2K MIKROVENTILÁCIA				15	0	0	15	PREKLAD PORFIX dl.1800mm
A6	PLASTOVÉ OKNO PAŤKRÍDLOVÉ SKLOPNÉ+PEVNÉ 5500x1100 mm Uw = max. 1,4 W/m2K MIKROVENTILÁCIA				0	2	2	4	
A8	JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE OTVÁRAVÉ S PEVNÝM NADSVETLÍKOM 1050x3000 mm Uw = max. 1,4 W/m2K KLUČKA S MOŽNOSŤOU UZAMYKANIA				1L 1P	0 0	0 0	1L 1P	

OZN. NA VÝKRESE	NÁKRES, ROZMER	RÁM	ZASKLENIE	FARBA	POČET KS 1PP	1NP	2NP	3NP	spolu	POZNÁMKA
B1	PLASTOVÉ OKNO ŠTVORKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ+SKLOPNÉ 2700x2000 mm Uw = max. 1,4 W/m2K MIKROVENTILÁCIA	PLASTOVÝ PROFIL min. 70 mm SO STREDOVÝM TESNENÍM	IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4	BIELA	4	0	0	0	4	
B5	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ SKLOPNÉ 1000x750 mm Uw = max. 1,4 W/m2K MIKROVENTILÁCIA				18	0	0	0	18	
B6	PLASTOVÉ OKNO PAŤKRÍDLOVÉ SKLOPNÉ+PEVNÉ 5500x1100 mm Uw = max. 1,4 W/m2K MIKROVENTILÁCIA				0	2	2	2	6	
B8	JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE OTVÁRAVÉ S PEVNÝM NADSVETLÍKOM 1050x3000 mm Uw = max. 1,4 W/m2K KLUČKA S MOŽNOSŤOU UZAMYKANIA				2	0	0	0	2	

OZN. NA VÝKRESE	NÁKRES, ROZMER	RÁM	ZASKLENIE	FARBA	POČET KS 1PP	1NP	2NP	3NP	spolu	POZNÁMKA
A9	DVOJKRÍDLOVÉ DVERE OTVÁRAVÉ S PEVNÝM NADSVETLÍKOM 1800x3000 mm Uw = max. 1,4 W/m2K KLUČKA S MOŽNOSŤOU UZAMYKANIA	HLINÍKOVÝ PROFIL (PRERUŠ.TEP.MOST) SO STREDOVÝM TESNENÍM	IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4	BIELA	1	0	0	0	1	
B9	JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE OTVÁRAVÉ 900x2000 mm Uw = max. 1,4 W/m2K KLUČKA S MOŽNOSŤOU UZAMYKANIA				1L	0	0	0	1L	PREKLAD PORFIX dl.1500mm
B10	DVOJKRÍDLOVÉ DVERE OTVÁRAVÉ S PEVNÝM NADSVETLÍKOM 1800x3000 mm Uw = max. 1,4 W/m2K KLUČKA S MOŽNOSŤOU UZAMYKANIA				1	0	0	0	1	